+ AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro carburante su **AUDI A6 Avant (4A5, C4) benzina**- Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

CLUB.AUTO-DOC.IT 1-8







SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 AVANT (4A5, C4). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Detergente spray multiuso
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto

- Contenitore di liquido
- Giravite Piatto

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-8







Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurare dell'adeguata ventilazione del luogo di lavoro. I vapori di carburante sono velenosi.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO CARBURANTE - AUDI A6 AVANT (4A5, C4). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- Svitare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- Attrezzati di un contenitore per i liquidi.
- Pulisci gli elementi di fissaggio dei tubi di rifornimento carburante. Usa un detergente spray multiuso.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-8







Allentare gli elementi che fissano le linee di alimentazione del carburante al filtro carburante.



6 Usa un giravite piatto.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC raccomanda:

- Fai attenzione! Il carburante potrebbe fuoriuscire dall'alloggiamento del filtro e dai tubi.
- Scollegare le linee di alimentazione del carburante dal filtro del carburante.



Rimuovere il filtro del carburante.

8



CLUB.AUTO-DOC.IT 4-8







Riponi la cartuccia del filtro vecchio nel recipiente.



- Estrarre il supporto del filtro carburante.
- Installare la staffa di fissaggio sul nuovo filtro carburante.



- 12 Installare il nuovo filtro del carburante.
- Fissare il filtro del combustibile nel supporto. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Consiglio:

- Assicurati che il filtro carburante sia posizionato correttamente. Traccia un segno nella direzione di flusso del carburante.
- Durante l'installazione, evita che lo sporco e la polvere penetrino nell'alloggiamento del filtro carburante.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

CLUB.AUTO-DOC.IT 5-8







Collegare le linee di alimentazione del combustibile al filtro del carburante e serrare i rispettivi elementi di fissaggio. Usa un giravite piatto.



Serrare i bulloni della staffa di fissaggio del filtro carburante. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- Togli il contenitore per i liquidi da sotto il filtro carburante.
- 17 Abbassare l'automobile.

Sostituzione: filtro carburante - AUDI A6 Avant (4A5, C4). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Prima dell'avvio, accendi e spegni il motore diverse volte. Ciò deve essere fatto per attivare la pompa del carburante e permettere allo stesso di circolare all'interno del sistema.
- Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

CLUB.AUTO-DOC.IT 6-8







19

Spegni il motore.



VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 7-8





AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO CARBURANTE: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-8