

Come cambiare filtro antipolline su **BMW E46** - Guida alla sostituzione





#### **VIDEO TUTORIAL**



### i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, (+63)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 1-8





## SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - BMW E46. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-8





#### Sostituzione: filtro antipolline - BMW E46. AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

# SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - BMW E46. PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano.



- Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- Far scorrere i clip del coperchio filtro.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-8







4

Solleva un poco il coperchio del filtro abitacolo.



Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



### Sostituzione: filtro antipolline - BMW E46. Consiglio:

- Per evitare di danneggiare il coperchio del filtro abitacolo, non rimuoverlo prima di aver estratto l'elemento filtrante.
- 6

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.

### Sostituzione: filtro antipolline - BMW E46. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.
- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

CLUB.AUTO-DOC.IT 4-8









Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



## Sostituzione: filtro antipolline - BMW E46. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



Installa le clip.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5-8







10

Rimuovi la copertura di protezione del parafango. Chiudere il cofano.



- Innesca l'accensione. Accendi il sistema di climatizzazione. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- 12 Spegni il sistema di accensione.





**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 6-8





### AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER BMW** 

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

CLUB.AUTO-DOC.IT 7-8





#### **SCELGA AUTORICAMBI PER BMW E46**

FILTRO ANTIPOLLINE PER BMW: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ANTIPOLLINE PER BMW E46: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

### **① DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-8