+ AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **FORD KA+ Hatchback (UK, FK)** Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: FORD KA+ Hatchback (UK, FK) 1.5 TDCi

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–7







SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Chiave combinate N°15
- Punta Torx T30

- Chiave a cricchetto
- Copertura parafango

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2–7







Sostituzione: cinghia poly-V - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). AUTODOC raccomanda:

• Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD KA+ HATCHBACK (UK, FK). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- Aprire il cofano vano motore.
- Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3–7







Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.



Rimuovi la cinghia poli V.



Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

Sostituzione: cinghia poly-V - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). I professionisti raccomandano:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.
- 9 Installa la cinghia poli V.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–7







Sostituzione: cinghia poly-V - FORD KA+ Hatchback (UK, FK). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.
- Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°15.
 - Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



- Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°15.
- Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.
- Spegni il motore.
- Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.



Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T30. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–7









- 17 Abbassare l'automobile.
- Rimuovi la copertura di protezione del parafango.
- 19 Chiudere il cofano.



VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 6–7







AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 7-7