

Video tutorial simile



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi, RENAULT KOLEOS (HY\_) 2.0 dCi 4x4


I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

1-7

Sostituzione: filtro aria - RENAULT KOLEOS (HY\_). Elenco degli attrezzi necessari:



- Panno in microfibra
- Copertura parafrango

[Acquistare utensili](http://club.auto-doc.it)

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

2-7

Sostituzione: filtro aria - RENAULT KOLEOS (HY\_). AUTODOC raccomanda:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

Sostituzione: filtro aria - RENAULT KOLEOS (HY\_). Procedere come segue:

1

Aprire il cofano vano motore.

2

Usa una copertura di protezione del parafrango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3

Sganciare le clip del coperchio del filtro dell'aria.



4


Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

3-7

5  
Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.



6  
Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



7  
Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



Sostituzione: filtro aria - RENAULT KOLEOS (HY\_). Consiglio:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se disponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

4-7

8  
Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.





9  
Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



AUTODOC raccomanda:

- Verificare che l'elemento filtrante sia nella posizione corretta. Evitare slineamenti.
- RENAULT KOLEOS (HY\_) - È importante utilizzare solo filtri di alta qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

10  
Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

5-7  
Sostituzione: filtro aria - RENAULT KOLEOS (HY\_). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Non usare una forza eccessiva quando installi il pezzo, altrimenti potresti danneggiare gli elementi di fissaggio.

11  
Spingere in posizione il clip del coperchio del filtro dell'aria.



12  
Rimuovi la copertura di protezione del parafrangente.

13  
Chudere il cofano.


Ben fatto!

[Visualizzare altri tutorial](#)

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)

6-7

AUTODOC — pezzi di ricambio di qualità e a buon mercato online  
L'app di AUTODOC: [acchiappa delle super offerte e acquista risparmiando](#)



 **AUTODOC**



[Un'ampia scelta di pezzi di ricambio per la Sua auto](#)  
[Filtro aria: una vasta selezione](#)  
Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

[club.auto-doc.it](http://club.auto-doc.it)  
7-7