+ AUTODOC CLUB

Come cambiare cuscinetto ruota della parte posteriore su **SEAT Cordoba Sedan (6K2)** Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

(i) Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: SEAT Cordoba Sedan (6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K2) 1.4 16V

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–10







SOSTITUZIONE: CUSCINETTO RUOTA - SEAT CORDOBA SEDAN (6K2). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Grasso al rame
- Chiave a bussola 12 punte nr. 30
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17 Cunei ruote
- Chiave dinamometrica

- Giramaschi
- Martello
- Martello di gomma
- Giravite phillips
- Piede di porco

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-10







Sostituzione: cuscinetto ruota - SEAT Cordoba Sedan (6K2). AUTODOC raccomanda:

- Non riutilizzare il blocco del cuscinetto rimosso della vostra automobile SEAT Cordoba Sedan (6K2).
- La procedura di sotituzione del cuscinetto del mozzo della ruota è identico per entrambe le ruote sullo stesso asse.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura SEAT Cordoba Sedan (6K2) dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1

Serra le ruote con i cunei.



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

CLUB.AUTO-DOC.IT 3–10







Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: cuscinetto ruota - SEAT Cordoba Sedan (6K2). Consiglio:

• Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

Smonta le ruote.



Pulire il tamburo del freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Svitare il supporto di fissaggio del tamburo freno. Usa un cacciavite Phillips.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–10







Rimuovere il tamburo del freno.



Sostituzione: cuscinetto ruota - SEAT Cordoba Sedan (6K2). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Ispeziona il tamburo del freno. Sostituiscilo, se necessario.
- Rimuovere il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello. Usa un piede di porco.



Sostituzione: cuscinetto ruota - SEAT Cordoba Sedan (6K2). Il consiglio di AUTODOC:

- Alcune auto non sono dotate di coprimozzi ruota.
- Svitare il supporto di fissaggio del mozzo della ruota. Usa una chiave a bussola 12 punte n. 30. Usa un giramaschi.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–10







Rimuovere il mozzo integralmente con il cuscinetto, in quanto essi costituiscono un blocco non smontabile.



Pulisci la sede di montaggio del cuscinetto del mozzo. Usa un detergente spray multiuso.



Installare il nuovo mozzo della ruota insieme al rispettivo cuscinetto.



14

Serrare l'attacco del mozzo. Usa una chiave a bussola 12 punte n. 30. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 175 Nm.



Sostituzione: cuscinetto ruota - SEAT Cordoba Sedan (6K2). I professionisti raccomandano:

• Il blocco cuscinetto mozzo ruota non deve inclinarsi sul fusello dell'asse.

CLUB.AUTO-DOC.IT 6–10







Installare il cappuccio di protezione del cuscinetto del mozzo. Usa un martello di gomma.



Tratta con del prodotto il mozzo laddove tocca il disco freno. Usa il grasso al rame.



Installare il tamburo del freno e fissarlo.

18



Serra gli elementi di fissaggio dei freni a tamburo. Usa un cacciavite Phillips. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 4 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–10







Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



Tratta la superficie di contatto. Usa il grasso al rame.



21 Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

- Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. SEAT Cordoba Sedan (6K2)
- Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



CLUB.AUTO-DOC.IT 8-10







Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.



24

Rimuovi i cric e i cunei.





VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–10









UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CUSCINETTO RUOTA: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-10