



Come cambiare filtro aria  
su **VW Sharan 1** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL


**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - VW SHARAN 1. ELENCO  
DEGLI ATTREZZI NECESSARI:**



- Pinze per fascette Clic-R
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

**ACQUISTARE UTENSILI**

**Sostituzione: filtro aria - VW Sharan 1. Il consiglio di AUTODOC:**


- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - VW Sharan 1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**


**1** Aprire il cofano.




**2** Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.



**3** Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.




- 4** Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Usa le pinze per fascette Clic-R.



- 5** Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.



- 6** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 7** Rimuovere il coperchio del filtro d'aria.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VW Sharan 1. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.


8

Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.




9

Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.



10

Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.




### AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - VW Sharan 1. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

11

Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: filtro aria - VW Sharan 1. Non esercitare eccessiva forza durante l'installazione. Ciò potrebbe danneggiare la parte.

12

Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




13

Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.




14

Fissare il tubo di aspirazione dell'aria con una fascetta. Usa un cacciavite Phillips.






**15** Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.




**16** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

**17** Spegni il motore.

**18** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.



**19** Chiudere il cofano.



**BEN FATTO!** 

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL**



## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER VW**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER VW SHARAN 1**

**FILTRO ARIA PER VW: ACQUISTI ADESSO**

**FILTRO ARIA PER VW SHARAN 1: LE MIGLIORI PROMOZIONI  
E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.