



Come cambiare candele
di accensione su **TOYOTA**
Matrix Hatchback
(_E14_) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo


Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per TOYOTA Matrix Hatchback (_E14_) 2.4 (AZE14_), TOYOTA Matrix Hatchback (_E14_) 2.4 4WD (AZE144)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - TOYOTA MATRIX HATCHBACK (_E14_). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Chiave a cricchetto
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - TOYOTA Matrix Hatchback (_E14_). I professionisti raccomandano:


- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - TOYOTA MATRIX HATCHBACK (_E14_). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:


1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.


3 Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




4 Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 5** Svitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




- 6** Allenta i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 7** Scollega il tubo di aspirazione dell'aria dall'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 8** Copri il tubo di aspirazione con un panno in microfibra per evitare che la polvere e lo sporco possano penetrare all'interno del sistema.



- 9** Spostare da parte l'alloggiamento del filtro dell'aria.


- 10** Svitare gli elementi di fissaggio del supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 11** Rimuovi i bulloni di fissaggio.



- 12** Rimuovere il supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 13** Pulisci le bobine di accensione.




- 14** Scollega i connettori dalle bobine di accensione.



- 15** Scollega gli elementi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 16** Rimuovi i bulloni di fissaggio.



- 17** Estrai le bobine di accensione dai fori delle candele.



Sostituzione: candele di accensione - TOYOTA Matrix Hatchback (_E14_).
Consiglio:


- Ricorda la sequenza dei vari passaggi per lo smontaggio della bobina di accensione.

- 18** Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.




19

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave a cricchetto.



20

Togli le candele.




21

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.




22

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



23

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 19 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - TOYOTA Matrix Hatchback (_E14_). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.
- Abbassare le candele nei pozzetti con cautela, facendo attenzione a non danneggiare il GAP (distanza tra gli elettrodi).


24

Installa le bobine di accensione ai fori delle candele.




25


Monta i bulloni di fissaggio.



- 26** Serrare i dispositivi di fissaggio della bobina di accensione. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.




- 27** Tratta il connettore delle bobine di accensione con uno spray per dispositivi elettronici. Lo spray proteggerà i contatti elettrici dalla corrosione, l'ossidazione e la resistenza di contatto.




- 28** Collega i connettori delle bobine di accensione.



- 29** Installare il supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria.



30 Monta i bulloni di fissaggio.




31 Stringere gli elementi di fissaggio del supporto dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 9 Nm.




32 Installare l'alloggiamento del filtro dell'aria.




33 Rimuovi il panno in microfibra dal tubo di aspirazione.




34 Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.




- 35** Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.




- 36** Avvitare gli elementi di fissaggio dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 37** Collega il tubo di aspirazione dell'aria all'alloggiamento del filtro dell'aria.



- 38** Avvita i morsetti di fissaggio che collegano il condotto dell'aria alla scatola del filtro dell'aria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 39** Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

- 40** Spegni il motore.

- 41** Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

42

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.